

Bona Shield R

Technisches Merkblatt

Polyurethanverstärktes Pflegemittel für elastische Bodenbeläge. Speziell für Oberflächen entwickelt, die mit einer Bona Pure-Versiegelung erneuert wurden, aber auch für andere elastische Bodenbeläge wie Linoleum und PVC geeignet.

- Hohe Langlebigkeit
- Schnelle Trocknung

Technische Daten

| | |
|-------------------------|--|
| Basis: | Matt = Acrylate/Polyurethane Gloss = Polyurethane |
| Glanzgrade: | Matt & Gloss (glänzend) |
| Verdünnung: | Nicht verdünnen, gebrauchsfertig |
| Trockenzeit: | 1 - 2 Stunden bei 20°C/60% rel. Luftfeuchte |
| Verarbeitungswerkzeuge: | Bona Applikator Pad |
| Verbrauch: | 30 – 50 m ² /Liter |
| GISCODE: | GU50 |
| Reinigung: | Verarbeitungswerkzeuge mit Seife und Wasser reinigen. Angetrocknete Reste können mit Bona Remove R oder Bona PowerRemove R entfernt werden |
| Lagerfähigkeit: | Im ungeöffneten Originalgebinde mind. 2 Jahre ab Herstellungsdatum |
| Lagerung/Transport: | Nicht unter +5°C lagern, vor Frost schützen. Im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C) |
| Gebindeentsorgung: | Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830 |
| Lieferform: | 10 x 1 Liter; 3 x 5 Liter |

Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt

Vorbereitung

Reinigen Sie die Oberfläche je nach Verschmutzungsgrad mit Bona Clean R50. Für eine intensivere Reinigung Bona Remove R verwenden. Bitte beachten: unzureichend entfernte Verunreinigungen werden sich nach der Einpflege abzeichnen.

Es wird empfohlen, vor der Verarbeitung im Zweifelsfall einen Haftungstest durchzuführen. Rückstände von Wachsen und Polishes würden eine einwandfreie Haftung des Pflegemittels verhindern. Ein vollständiges Entfernen bestehender Pflegeschichten ist daher unbedingt erforderlich.

Verarbeitung

1. Gebinde vor der Verarbeitung gut aufschütteln
2. Produkt auf den Boden in kleinen Teilmengen ausgießen und systematisch, gleichmäßig und dünn über die Fläche verteilen
3. Bei Bedarf kann nach 1 – 2 Stunden ein zweiter Auftrag durchgeführt werden.

Volle Nutzung der Oberfläche nach Trocknung über Nacht.

Reinigung

Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit Bona Clean R50 oder Bona Clean R60. Beachten Sie die entsprechenden Technischen Merkblätter und Pflegeanweisungen beachten.

Bitte unbedingt beachten:

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z. B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18365). Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt. Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesem Produkt ihre Gültigkeit.

Service Telefonnummer Deutschland 0180 42 66 283

Service Telefonnummer Österreich 0 800 22 52 82

Bona
Care

