

Después de aplicar
Bona Decking Oil

Antes de aplicar
Bona Decking Oil

Bona Decking Oil

- Protección de larga duración contra las inclemencias meteorológicas
- Protección UV
- Reduce el agrietamiento y el abarquillamiento de la madera
- Aplicación sencilla y secado rápido
- Bajo contenido en COV y poco olor
- Disponible en 4 colores



Bona Oil Soap

Bona Oil Soap es un limpiador elaborado con aceite, especialmente diseñado para la limpieza regular y el mantenimiento habitual de suelos de madera aceitados. Bona Oil Soap nutre la superficie y deja una película fina que se puede pulir para obtener mayor brillo.



Pasión por los suelos de madera

Establecida en 1919, Bona es líder mundial innovador con un sistema único para el tratamiento de suelos de madera. A través de filiales y distribuidores, contamos con una presencia local en más de 90 países diferentes, lo que nos permite estar cerca de nuestros clientes y profesionales.

Nuestro prolongado compromiso y nuestra constante pasión por los suelos de madera nos permiten ofrecer, tanto a profesionales como a particulares, unos resultados duraderos y sostenibles que satisfacen todas las necesidades de los suelos de madera.

Su distribuidor Bona



Bona Decking Oil

Guía del Usuario

Protección de larga duración para tarimas de exterior

Bona Decking Oil proporciona a su tarima de exterior una protección de larga duración contra los desafíos de la lluvia, las heladas y el sol abrasador. Su fórmula única realza la veta natural de la madera, al tiempo que reduce el riesgo potencial de agrietamiento y abarquillamiento de la madera y la protege contra la entrada de humedad. Bona Decking Oil también contiene protección UV contra el blanqueamiento. Con su aplicación sencilla y su secado rápido, es el compañero perfecto para la protección de las tarimas instaladas a la intemperie

Ama la madera, el agua, la suciedad, la nieve y el sol

El agua y la suciedad pueden causar graves daños a su suelo de madera. Bona Decking Oil trabaja penetrando en profundidad en la madera, para crear una barrera protectora y duradera que repele el agua y la suciedad.

El aceite contiene filtros UV que bloquean la radiación nociva del sol, evitando que la madera se deteriore rápidamente. Además nutre y mejora su suelo de madera, proporcionando a éste un aspecto impecable. Bona Decking Oil es fácil de aplicar, y seca rápidamente, ofreciendo espectaculares resultados con mínimos esfuerzos.

Libre de toxinas, de fungicidas y de preocupaciones

La salud y seguridad de los suyos, es una prioridad fundamental. A diferencia de la mayoría de los aceites convencionales, Bona Decking Oil no contiene cobalto, (metal pesado que la Unión Europea ha clasificado como agente cancerígeno nocivo). Tampoco contiene ningún fungicida, por lo tanto su suelo de madera se convierte en un campo de juego seguro para niños y mascotas.



Cómo utilizar Bona Decking Oil

Limpieza profunda

Los suelos de madera recién instalados o lijados pueden tratarse directamente con Bona Decking Oil, pero la madera vieja, agrisada o muy deteriorada, debe limpiarse profundamente antes de aplicar el aceite.

Recomendamos contacte con un su Profesional Certificado Bona más cercano para realizar este proceso.



Aplicación

1. Deje secar el suelo de madera. Evite trabajar con sol o viento fuerte.
2. Aplique aproximadamente 1L/ 20 m² de Bona Decking Oil utilizando una brocha u otro aplicador adecuado.
3. Deje que el aceite se absorba durante 30-60 minutos. Repita el tratamiento hasta que la madera esté saturada, es decir, hasta que no absorba más aceite.
4. Cuando la madera esté saturada, retire el exceso de aceite con un trapo (ponga los trapos usados en agua).
5. Deje secar el suelo de madera durante al menos 24 horas antes de andar o colocar cualquier cosa sobre éste.

Mantenimiento periódico

Los elementos climatológicos llegan a romper la superficie del suelo de madera; por ello, es importante aplicar una nueva capa de Bona Decking Oil periódicamente, para mantener los poros de la madera saturados y resistentes. Gracias a éste, la vida útil de la madera se prolonga, sin necesidad de realizar grandes esfuerzos de mantenimiento. Una vez antes del verano, y otra vez después de éste, suele ser el intervalo adecuado de aplicación.

Limpieza regular

Limpie profundamente el suelo de madera con regularidad utilizando el limpiador Bona Oil Soap y agua. Éste impide que se acumule suciedad incrustada.

