

BONA
CRAFT OIL 2K



Diseñe **su** propia **historia** de madera

BONA OIL SYSTEM – SUELOS DE MADERA CON UN CARÁCTER ÚNICO



Soluciones naturales para unos suelos saludables

Los aceites de la completa gama de Bona son renovables, se elaboran con materias primas vegetales y tienen unos niveles de COV excepcionalmente bajos. Además, no contienen agentes perjudiciales como el cobalto o las cetoximas. Su alto contenido en aceite garantiza un grado elevado de saturación con un número inferior de aplicaciones, lo que permite conseguir unos suelos saludables y una protección de larga duración.

- ✓ Soluciones naturales
- ✓ Seguras para los niños
- ✓ Sin cobalto

Bona Craft Oil 2K

Sacar todo el potencial de un aceite

Rendimiento, versatilidad y diseño: obtenga el acogedor aspecto y tacto de un suelo de madera aceitado, con la protección de un barniz. Su fórmula única proporciona una superficie hermosa y fuerte, resistente al agua y a las manchas. Se puede usar por sí solo como aceite de alto rendimiento y secado rápido, o en combinación con un barniz, para obtener el efecto de brillo deseado y una superficie de madera que prácticamente no necesita mantenimiento.

VERSIONES DE COLOR



APLICACIÓN

Bona Craft Oil 2K es adecuado para suelos de madera de ambientes residenciales o de entornos comerciales con desgaste medio, así como para muebles y otros materiales de madera. Funciona perfectamente en una amplia variedad de especies de madera, incluso con las más problemáticas, como las de cerezo, nogal, roble ahumado y haya vaporizada.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Grado de saturación extremadamente elevado
- Secado rápido; tiempo abierto y tiempo de aplicación muy prolongados
- Aplicación rápida y fácil
- Coloración uniforme
- Fácil de reparar y mezclar
- Buena resistencia al agua y a los productos químicos
- Contenido en disolventes muy reducido
- Se puede recubrir con Bona Traffic, Bona Traffic HD y Bona Traffic Natural
- Cumple la norma EN 71-3 relativa al uso en juguetes infantiles

DATOS TÉCNICOS

- Base del producto:** Aceites vegetales modificados + endurecedor de isocianato.
- COV:** Máx. 19 g/L (incluido el endurecedor).
- Proporción de la mezcla:** 9 partes de aceite (componente A) por 1 parte de endurecedor (componente B), 10 %.
- Tiempo de aplicación:** 6-8 horas.
- Tiempo de secado:** Entre aplicaciones: 15-30 minutos*.
Uso ligero: Neutral/12 horas* Color/16 horas*.
*en condiciones normales de interior: 23 °C/50 % de H.R. Asegúrese de que haya una ventilación adecuada.
- Herramientas de aplicación:** Rasqueta de goma Bona o espátula de acero inoxidable.
- Rendimiento total:** Aprox. 30 m²/L dependiendo del tipo de madera.
- Limpieza:** Limpie con aguarrás las herramientas que use. El material seco se puede eliminar con aguarrás.
- Caducidad:** 2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
- Almacenamiento/ transporte:** La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenaje y el transporte.
- Tamaños:** 6 x 1,25 L (1125 ml de aceite + 125 ml de endurecedor).