



Bona Decking Oil

Aceite de impregnación para exterior

Protección duradera frente a los elementos climáticos



Bona Decking Oil es una mezcla concentrada de aceites vegetales modificados para conseguir una impregnación superior y una protección de larga duración para las tarimas de madera y otras superficies de madera a la intemperie. Realza la veta natural de la madera al tiempo que protege contra la entrada de humedad y reduce el riesgo potencial de agrietamiento y abarquillamiento.

- Incluye protección UV
- Reduce el agrietamiento y el abarquillamiento de la madera
- Secado rápido y fácil de aplicar
- Baja emisión de olores



Bona Decking Oil

Aceite de impregnación para exterior

Protección duradera frente a los elementos climáticos

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceites vegetales modificados
Colores:	Neutral, Mahogany, Teak y Grey
Tiempo de secado:	Entre aplicaciones: 30-60 minutos ¹ Uso ligero: 24 horas ¹ ¹ en condiciones climáticas normales, 20 °C/60 % H.R.
Herramientas de aplicación:	Brocha, rodillo u otro aplicador apropiado
Rendimiento:	Aprox. 20 m ² /l dependiendo de la especie de la madera
Seguridad	No clasificado
Riesgo de incendio:	No inflamable, pero existe riesgo de autoignición. Los materiales usados, paños, papel y similares deben sumergirse en agua o introducirse en recipientes metálicos sellados. Véase la ficha de datos de seguridad
Limpieza:	Limpie las herramientas con alcohol. El material seco se puede eliminar con aguarrás
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenaje y el transporte
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales
Tamaño del envase:	2 x 2,5 litros, 1 x 10 litros (solo Neutral)

Información detallada adicional disponible en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

ADVERTENCIA:
BONA DECKING OIL CONTIENE ACEITES SECANTES.
EXISTE RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS, PAÑOS,
TRAPOS Y SIMILARES DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA O INTRODUCIRSE
EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.

PREPARACIÓN

La superficie que se va a tratar debe ser madera virgen y tiene que estar seca. La madera aceitada, encerada y/o degradada debería limpiarse por completo con el sistema Bona Deep Clean System o con Bona Decking Reviver antes de aplicar el nuevo aceite. El contenido en humedad de la madera no debería superar el 18 % HR.

Las tarimas de madera recién instaladas no deben tratarse de inmediato tras la instalación, sino que primero deben exponerse a la climatología durante varias semanas. Eso hará que la madera adquiera porosidad y absorbera para el aceite Bona Decking Oil.

Las condiciones óptimas de aplicación son de entre 18 °C y 25 °C. Una temperatura elevada y una humedad baja acortan el tiempo de secado, mientras que una temperatura baja y una humedad elevada prolongan el tiempo de secado. La temperatura mínima de uso es de 13 °C.

22/05/2023 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior, visite bona.com para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.



Bona Decking Oil

Aceite de impregnación para exterior

Protección duradera frente a los elementos climáticos


APLICACIÓN

1. Remover bien el envase.
2. Aplique una o dos capas de aceite de manera uniforme y en una capa fina utilizando una brocha ancha o cualquier aplicador adecuado.
3. Cuando la tarima esté saturada, retire el exceso de aceite con un paño de algodón.
4. Deje que se seque al menos 24 horas antes de utilizar la tarima. Evite el tránsito durante este tiempo. Si llueve sobre la tarima antes de que el aceite se haya endurecido, puede ser necesario aplicar una nueva capa de aceite.


Tiempo de secado (a 20 °C/60 % HR): 24 horas, el tiempo de secado será mayor en el caso de maderas exóticas y con una temperatura baja y/o una humedad relativa del aire alta.

MANTENIMIENTO


Lave la tarima de forma ocasional con agua y jabón. Si comienza a mostrar signos de desgaste como, por ejemplo, un aspecto más claro o más seco, entonces se podrá aplicar otra capa de Bona Decking Oil para mejorar la superficie y prolongar la vida de la tarima antes de que el desgaste vaya a más. La madera gris y degradada debería limpiarse por completo con Bona Deep Clean Solution o con Bona Decking Reviver antes de volver a aplicar aceite.




Neutral



Mahogany



Teak



Grey

Nota: Las muestras son meramente indicativas. El aspecto puede variar dependiendo de la especie de madera, del tratamiento, etc. Efectúe siempre una prueba antes de la aplicación.

La información facilitada en este documento y en todos los demás consejos y recomendaciones que ofrecemos para ayudar y asistir al profesional se basa en experiencias previas y pruebas exhaustivas, pero puede no ser completa. Debido a la amplia gama de usos y condiciones de aplicación posibles de nuestros productos, no eximimos a los usuarios de la necesidad de realizar sus propias pruebas o de solicitar asesoramiento técnico a Bona antes de su uso. Bona solo puede garantizar sus productos y no la construcción en su conjunto. Respete las recomendaciones del fabricante del suelo y las disposiciones de las normas pertinentes.

22/05/2023 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior, visite bona.com para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.