



Bona Oil Care

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Para proteger y revivir suelos de madera aceitados



Bona Oil Care es un aceite de mantenimiento de secado rápido para proteger y revivir suelos de madera aceitados. Formulado para reducir al mínimo el contenido de disolvente, manteniendo al mismo tiempo la facilidad de uso y el rendimiento del producto. Consiste en una mezcla de diferentes aceites vegetales con baja viscosidad y con una excelente capacidad de penetración. Rellena los poros de la madera para una protección prolongada.

- Restaura y protege
- Aceite de baja viscosidad que permite trabajar fácilmente
- Bajo contenido en COV (<8 %) y baja emisión de olores
- Seguro para su aplicación sobre juguetes infantiles y encimeras; cumple la norma EN 71-3

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Aceites vegetales modificados
Color:	Neutral
COV:	<8 %
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	Mínimo 12 horas* <i>*en condiciones de interior normales, 20 °C/60 % H.R. Debe garantizarse una ventilación adecuada</i>
Herramientas de aplicación:	Bona WoolPad o pad blanco
Rendimiento:	~50-100 m ² /litro dependiendo del estado del suelo
Limpieza:	Limpiar las herramientas con trementina mineral. El material seco se puede eliminar con aguarrás.
Caducidad:	3 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +25 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaño del envase:	6 x 1 litro, recipiente de plástico (60 cajas por palé). 3 x 5 litros, recipiente metálico (44 cajas por palé).

Encontrará información detallada adicional en la ficha de datos de seguridad correspondiente.

13/09/2022 Esta ficha técnica sustituye a cualquier versión anterior.
Visite bona.com para asegurarse de que cuenta con la versión más reciente.



Bona Oil Care

MANTENIMIENTO DE SUELOS DE MADERA

Para proteger y revivir suelos de madera aceitados

PREPARACIÓN

En caso necesario, la superficie previamente aceiteada deberá limpiarse a fondo con Bona Oil Soap o Bona Deep Clean Solution y dejarse secar antes de aplicar el aceite. Deje que el producto alcance la temperatura de la estancia y agite bien el recipiente antes de utilizarlo. **La temperatura mínima de uso es de 16°C.**

APLICACIÓN

1. Distribuya una capa fina de aceite sobre una sección del suelo usando un Bona Woolpad o un pad blanco acoplado a una máquina pulidora.
2. Retire sin demora el material sobrante con paños de algodón y deje secar la superficie durante un mínimo de 12 horas. Prevea un tiempo de secado más largo en maderas densas y exóticas y si la temperatura es baja.

ADVERTENCIA: BONA OIL CARE CONTIENE ACEITES SECANTES. EXISTE RIESGO DE AUTOIGNICIÓN. LOS MATERIALES USADOS COMO PAÑOS, WOOL PADS Y MATERIALES SIMILARES DEBEN SUMERGIRSE EN AGUA O INTRODUCIRSE EN RECIPIENTES METÁLICOS SELLADOS.

MANTENIMIENTO

Limpie el suelo regularmente utilizando una mopa seca y/o un aspirador. En caso necesario, limpie con una fregona añadiendo Bona Oil Soap al agua. Aplique siempre el método más seco posible. Aplique Bona Oil Care con frecuencia para garantizar que los poros de la madera permanezcan saturados y no puedan recoger suciedad ni humedad. La frecuencia de esta operación viene determinada por el nivel de desgaste y puede variar desde cada tres años en un entorno doméstico hasta varias veces al año en un entorno comercial. Tiene a su disposición instrucciones de mantenimiento detalladas en www.bona.com