




Renovador para Maderas Aceitadas Bona

Para suelos de madera aceitados

Prolonga la vida de sus suelos de madera aceitados



Aplicación con el Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona



El **Renovador para Maderas Aceitadas Bona** es un producto de mantenimiento listo para usar que facilita el mantenimiento de los suelos de madera aceitados. Simplemente viértalo sobre la superficie limpia, distribúyalo de forma uniforme y deje que se seque. Con este producto, no es necesario utilizar máquinas pulidoras y el suelo queda listo para el tránsito peatonal ligero en tan solo 1-2 horas tras la aplicación.

- Restaura los suelos de madera aceitados secos*
- Preserva el aspecto mate de la madera aceitada
- Contiene aceite de linaza
- Mejora la resistencia al agua y a los derrames
- Secado rápido

**Es posible que los suelos aceitados extremadamente secos o dañados precisen un nuevo aceitado antes del uso de este producto.*

DATOS TÉCNICOS

Base del producto:	Base de aceite natural (aceite de linaza) con dispersión de poliuretano
Brillo:	Mate
Disolución:	No diluir
Tiempo de secado:	- Seco al tacto: 20-40 minutos* - Tránsito peatonal ligero: 1-2 horas* - Entre capas: mín. 2 horas*
Herramientas de aplicación:	Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona Cobertura: Aprox. 40-60 m ² /litro
Seguridad:	El producto no está clasificado según el Reglamento europeo (CE) 1272/2008 y sus modificaciones.
Limpieza:	Limpie las herramientas con detergente y agua templada inmediatamente después de su uso.
Caducidad:	2 años desde la fecha de producción, en su recipiente original sin abrir.
Almacenamiento/transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5 °C ni superior a +30 °C durante el almacenamiento y el transporte.
Eliminación de residuos:	Los residuos y los recipientes vacíos deberán gestionarse de acuerdo con las normativas locales.
Tamaños:	1l
Certificación:	GREENGUARD

08/04/2024 Con la publicación de esta ficha técnica cualquier información previa sobre el producto queda invalidada



Renovador para Maderas Aceitadas Bona

Para suelos de madera aceitados

Prolonga la vida de sus suelos de madera aceitados

PREPARACIÓN

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Limpie el suelo a fondo con el Limpiador de Suelos de Madera Bona o el Limpiador para Limpieza Profunda de Suelos de Madera Bona (vendido solo en mercados seleccionados) y déjelo secar. Es importante que el suelo esté perfectamente limpio, ya que, de otro modo, la capa de Renovador sellará la suciedad en del suelo y obtendrá un resultado irregular y antiestético.

IMPORTANTE No utilice el producto en suelos tratados previamente con cera o aceite de cera dura. Los residuos de cera impedirán que se produzca una correcta adhesión del Renovador para Maderas Aceitadas Bona al suelo. Si tiene dudas, realice primero una prueba en una zona pequeña para asegurarse de que obtiene el resultado deseado.

Agite bien la botella antes de usar el producto y aplíquelo a una temperatura ambiente normal de 18-25 °C.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Vierta una línea ancha de Renovador para Maderas Aceitadas Bona sobre una sección pequeña del suelo.
2. Distribuya el producto de inmediato utilizando un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona.
3. Finalice esa zona aplicando el producto suavemente con el recambio aplicador en la dirección de la madera
4. Continúe sección por sección hasta haber tratado todo el suelo.
5. Enjuague y lave el recambio limpiador con detergente y agua templada después de cada uso.

Se podrá caminar sobre el suelo transcurridas 12 horas, pero evite el tránsito intenso y no vuelva a colocar mobiliario ni alfombras durante las primeras 12 horas.

MANTENIMIENTO

Limpie periódicamente sus suelos de madera aceitada con el Limpiador de Suelos de Madera Aceitados Bona y con un Recambio Mopa Limpiador de Microfibra Bona. Cuando el suelo comience a mostrar signos de desgaste y necesite una renovación, límpielo y aplique una nueva capa de Renovador para Maderas Aceitadas Bona. Si, en cualquier momento, desea eliminar el Renovador para Maderas Aceitadas Bona, puede hacerlo utilizando el Quita Ceras Bona.

Para más información visite bona.com