

Bona Fiber Pad

Technisch merkblad

Voor het effectief verwijderen van polish op houten en elastische vloeren voorafgaand aan een nieuwe laag aanbrengen. Kan ook droog gebruikt worden op onbewerkt hout voor een licht borsteleffect. Bijzonder geschikt voor het borstelen van eiken & grenen vloeren en andere zachte houten vloeren. Verkrijgbaar in verschillende afmetingen om alle delen van de vloer te bereiken. Door de open vezelstructuur is de schijf makkelijk schoon te maken en opnieuw te gebruiken.

- Extreem vormvast en duurzaam
- De pad is herbruikbaar en gaat daardoor heel lang mee
- Minimaliseert het risico op glansverschillen
- Te gebruiken bij handmachines
- Goede stofafzuiging door open vezelstructuur

Technische gegevens

Samenstelling:	speciaal vezelmateriaal
Afmetingen:	407 mm, 150 mm, 180 mm
Dikte:	10 mm
Rug:	de schijven 150 en 180 mm hebben een velcro-rug. De 407 mm is een dubbelzijdige schijf
Verpakking:	1 stuk per doos

Technische informatie

De extreem lange levensduur van de Bona Fiber Pad betekent dat dezelfde schijf/schijven op het gehele oppervlak kan/kunnen worden gebruikt met dezelfde efficiëntie, waardoor er consistent kan worden geschuurd en er een consistente mattering ontstaat. Voor een naadloze overgang naar de kanten van de ruimte: gebruik de 150 mm Fiber Pad met klittenband onder een Bona SupraFlex.

Het verwijderen van Polish

- De vloer reinigen: gebruik de 407 mm Schijf met de Bona FlexiSand of een vergelijkbare 1-schijfsmachine (max 150 omw./min.).
- De kanten van de vloer reinigen: gebruik de 150 mm Schijven.
- **Attentie**: de schijven **altijd** nat gebruiken – met water of met een reinigingsoplossing

De schijf/schijven tijdens gebruik af en toe afspoelen zodat ze goed blijven presteren; voordat de schijf door de polish verstopt kan raken.

Borstelen van houten vloeren

Bona Fiber Pad kan op alle houtsoorten gebruikt worden die geschikt zijn om te borstelen, zoals eiken, essen, grenen en vurenhout. De zachtere houtsoorten (grenen en vurenhout) worden dieper geborsteld met de Bona Fiber Pad. De hardere houtsoorten (eiken en essen) worden slechts licht geborsteld.

Belangrijk: hout borstelen met de Bona Fiber Pad moet altijd droog worden gedaan. De beste en meest efficiënte resultaten worden behaald met de 150 mm Bona Fiber Pad onder een Bona Power Drive en een Bona FlexiSand (**geen** extra gewichten), maar ook de 407 mm schijf kan worden gebruikt bij 1-schijfsmachines.

Schuren



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com

Bona Fiber Pad

Technisch merkbld

Technische informatie - vervolg

1. Schuur de vloer in meerdere stappen tot korrel 100-120 om een glad, egaal en krasvrij oppervlak te verkrijgen, waarbij alle delen van de oude laklaag/coating zijn verwijderd.
2. Borstel de vloer met de Bona Fiber Pad(s) onder de Bona FlexiSand of een andere 1-schijfsmachine.
3. Om helemaal tot aan de muur te komen, gebruik de 150 mm Pads onder een Bona SupraFlex.
4. Het gehele oppervlak snel en licht opschuren met schuurmateriaal korrel 120 zodat de gehele vloer inclusief de kanten consistent zijn geschuurd.
5. Al het schuurstof voorzichtig verwijderen voordat u het oppervlak gaat behandelen.

Belangrijk!

De Bona Fiber Pads **nooit** gebruiken voor tussenschuren en/of op gelakte/gecoate oppervlakken.

Schuren



Bona[®]

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Hulswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com