



# Bona Oil Care

## HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Voor bescherming en het herstellen van geoliede houten vloeren



**Bona Oil Care** is een sneldrogende onderhoudsolie voor het beschermen en herstellen van geoliede houten vloeren. Geformuleerd om het oplosmiddelgehalte tot een minimum te beperken met behoud van gebruiksvriendelijkheid en productprestatie. Met een lage viscositeit, een unieke mix van verschillende plantaardige oliën en met een uitstekend indringingsvermogen. Vult de houtporeën voor een langdurige bescherming.

- Herstelt en beschermt
- Olie met lage viscositeit met goede verwerkbaarheid
- Laag VOS-gehalte (< 8%) en laag geurgehalte
- Veilig voor gebruik op kinderspeelgoed en werkbladen, conform EN 71-3

### TECHNISCHE GEGEVENS

Basis:	gemodificeerde plantaardige oliën
Kleur:	Neutral
VOS-gehalte:	<8%
Verdunning:	niet verdunnen
Droogtijd:	minimaal 12 uur*
	*bij normale binnenhuiscondities, 20°C/60% rv. Zorg voor goede ventilatie
Gereedschap:	Bona Wool Pad of een witte pad
Verbruik:	~50-100 m <sup>2</sup> /liter afhankelijk van de conditie van de vloer
Reiniging:	gereedschap reinigen met terpentijn. Opgedroogd materiaal kan verwijderd worden met terpentijn
Houdbaarheid:	3 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/Transport:	de temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +25°C
Afval:	afvalstoffen en lege cans moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	6 x 1 liter (60 dozen per pallet) 3 x 5 liter (44 dozen per pallet)

*Aanvullende gedetailleerde informatie: zie het relevante veiligheidsblad.*



# Bona Oil Care

HOUTEN VLOER ONDERHOUD

Voor bescherming en het herstellen van geoliede houten vloeren

## VOORBEREIDING

Indien nodig, moet de oude laag olie grondig gereinigd worden met Bona Oil Soap of met Bona Deep Clean Solution. De vloer moet droog zijn voordat de onderhoudsolie mag worden aangebracht. Laat het product op kamertemperatuur komen en schud de can grondig vóór gebruik.

**Minimum temperatuur voor gebruik is 16°C.**

## GEBRUIKSAANWIJZING

1. Breng de Bona Oil Care dun aan op een gedeelte van de vloer met een Bona Wool Pad of een witte pad onder een boenmachine.
2. Onmiddellijk overtollig materiaal verwijderen met katoenen doeken en laat het oppervlak minimaal 12 uur drogen. Verwacht een langere droogtijd op dicht, exotisch hout en als de temperatuur laag is.

**WAARSCHUWING: BONA OIL CARE BEVAT DROGENDE  
OLIËN. RISICO OP ZELFONTBRANDING. PLAATS  
GEBRUIKTE DOEKEN, PADS EN ANDER MATERIAAL IN  
WATER OF IN AFGEDICHTE METALEN BAKKEN.**

## ONDERHOUD

Reinig de vloer regelmatig met een droge mop of een stofzuiger. Wanneer nodig nat reinigen met een vochtige mop met Bona Oil Soap toegevoegd aan het reinigingswater. Reinig altijd met een zo droog mogelijke methode. Breng Bona Oil Care regelmatig aan zodat de houtporeën verzadigd blijven en geen vuil of vocht kunnen opnemen. De frequentie hiervan wordt bepaald door het slijtageniveau en kan variëren van elk 3<sup>e</sup> jaar in een huiselijke omgeving tot een paar maal per jaar in een commerciële omgeving.

Meer gedetailleerde instructies kunt u terugvinden op [www.bona.com](http://www.bona.com)

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, [infobelgium@bona.com](mailto:infobelgium@bona.com)  
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)