

Instructie vervangen Longopac DCS 70

STAP 1

Klap de machine open.

STAP 2

Als de Longopac op is, verwijder dan alle stof uit het reststuk dat zich nog in de machine bevindt.

STAP 3

Als de onderzijde van de Longopac open is, maak de zwarte kap dan los door de beide rubberen bevestigingsbeugels los te maken.



STAP 4

Verwijder de zwarte kap, haal de rubber rand voorzichtig los en verwijder het laatste stuk Longopac.



STAP 5

Plaats de nieuwe Longopac in de zwarte kap en verdeel deze zorgvuldig over de beschikbare ruimte, verwijder daarna pas de nylon koordjes.



STAP 6

Trek de nieuwe Longopac aan de binnenzijde van de zwarte kap ruim over de rand en plaats de rubberen ring terug op de zwarte kap.



STAP 7

Trek dan voorzichtig de Longopac over de buitenste rand van de zwarte kap (20-30 cm).



STAP 8

Plaats de zwarte kap terug in de kop van de machine, monteer vervolgens de twee rubberen bevestigingsbeugels.



STAP 9

Trek voorzichtig de Longopac verder naar beneden en sluit deze goed af aan de onderzijde, sluit vervolgens de kap van de machine en laat de machine het restant van de Longopac zelf opblazen.



Bona®

BELGIË

Bona NV
Leuvensesteenweg 542/C.3
1930 Zaventem
T: 02/721 27 59
infobelgium@bona.com

F: 02/721 17 11
www.bona.com

NEDERLAND

Bona Benelux BV
Huiswitweg 6
2031 BG Haarlem
Tel. 023-5421864
bona.nl@bona.com
www.bona.com