



# Bona Mega Natural

EN KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med naturligt utseende.



Den perfekta lacken för de som vill behålla den naturliga känslan och utseendet av nyslipat trägolv. Produkten är utvecklad för att ge en hållbarhet för trägolv i hemmiljö och lågtrafikerade kommersiella golvytor.

- Bevarar känslan och utseendet av rent trä
- Utmärkt skydd mot repor och skoklacksmärken
- Enkel och säker att använda
- Bindemedel baserat på vegetabiliska oljor
- GreenGuard-certifierad för låga emissioner inomhus



# Bona Mega Natural

EN KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med naturligt utseende.

## TEKNISKA DATA

<b>Lacktyp:</b>	1-komponent vattenbaserad oljemodifierad polyuretan topplack
<b>Torrhalt:</b>	ca. 34%
<b>Glans (vid 60°):</b>	6% (på glas)
<b>Spädning:</b>	Skall inte spädas. (OBS: Bona Retarder kan inte användas med Bona Mega Natural).
<b>Torktid, till:</b>	Slipning/överlackering: 2–3 timmar* Lätt användning: 8 timmar* Full belastning: 7 dagar* Övertäckning: 7 dagar* * vid normal inomhus klimat, 20°C/60% R.F.
<b>Verktyg:</b>	Bona Roller 11 mm
<b>Åtgång:</b>	8–10 m <sup>2</sup> /liter (100-120g/m <sup>2</sup> ) per strykning
<b>Säkerhet:</b>	Ej märkningspliktig.
<b>Rengöring:</b>	Stryk av lack från verktygen innan det noggrant rengörs med vatten. Torkad lack kan rengöras med acetone.
<b>Lagringstid:</b>	1 år från tillverkningsdatum i öppnad originalförpackning.
<b>Lagring/transport:</b>	Temperaturen får inte understiga +5°C eller överstiga +30°C under lagring och transport.
<b>Avfall:</b>	Överblivet material lämnas till miljöstation. Får ej hällas i avlopp eller vattendrag. Tomma torra behållare kan återvinnas som plast.
<b>Förpackning:</b>	3 x 5 liter
<b>Certifikat:</b>	GreenGuard EN 13501–1; Flammskyddshämmande EN 71–3: Godkänd för applicering på leksaker

Ytterligare detaljerad information finns i produktens säkerhetsdatablad

## FÖRBEREDELSE

Se till att golvet är akklimatiserat till sin omgivning, väl slipat och är fritt från slipdamm, olja, vax och andra föroreningar.

Före applicering skall ytan grundlackeras med en vattenburen grundlack från Bona, se behandlingsschema nedan.

Låt lack nå rumstemperatur, sätt i silen och skaka behållaren noga före användning. Optimala förhållanden för applicering är mellan 18-25°C och 30–60% RF.

Hög temperatur och låg luftfuktighet ger kortare torktid medan låg temperatur och hög luftfuktighet ger längre torktid. **Lägsta temperatur för att använda lacken är 13°C.**



# Bona Mega Natural

EN KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med naturligt utseende.

## BEHANDLINGSSCHEMA

### Obehandlat trägolv:

- 1 x Bona grundlack  
Lätt slipning med korn 150
- 2 x Bona Mega Natural

**OBS:** Bona Mega Natural ger en något mörkare/varmare infärgning som kan synas mer på ljusa träslag eller där en ljus/vit grundlack använts. Att använda Bona Mega Natural tillsammans med Bona White eller Bona Natural är inte att rekommendera om du vill ha en ljusare/vitare resultat på golvet.

Det rekommenderas inte att applicera mer än två lager grundlack och/eller topplack per dag på grund av risken för kraftig träresning. Sörj för god ventilation under torkning. Dåliga torkförhållanden kan minska produktens prestanda och vidhäftning.

På golv med risk för sidlimning, så som kubbgolv, plankgolv både med och utan golvvärme så är det rekommenderat att alltid använda en grundlack före appliceringen av Bona Mega Natural.

## APPLICERING

- 1) Skaka lackdunken kraftigt i 30 sekunder före användning.
- 2) Applicera med en Bona roller, 11 mm. Åtgång ca 8-10m<sup>2</sup>/liter. Rolla korsvis för att säkerställa en jämn applicering. Håll alltid en våt kant för att undvika överlapp.
- 3) Låt torka ordentligt innan ett nytt lager lack appliceras. Säkerställ god ventilation.
- 4) Vid behov, gör en mellanslipning med Bona Scrad System P150-korn (eller finare) och dammsug innan du applicerar ett sista lager lack. Obs: Om det föregående lagret av lack/primer har fått mer än 24 timmars torktid krävs alltid en mellanslipning.

Efter den sista appliceringen kan ytan utsättas för lätt gångtrafik efter 8 timmar och kan utnyttjas fullt ut efter 7 dagar. Låt ytan torka 7 dagar innan du täcker med mattor eller annan golvbeläggning. Undvik också att placera tunga föremål eller fukta golvet under denna tid.

## STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Rengöring med rätt produkter är lätt. När du väljer Bona rengörings- och underhållsprodukter kan du koppla av och veta att du har valt den bästa möjliga produkten för att hjälpa dig att ta hand om ditt golv. Underhållsinstruktioner för slutanvändare finns på Bona Mega Natural-produktsidan på [bona.com](http://bona.com). Detaljerade underhållsinstruktioner finns tillgängliga för både konsumenter och kommersiella slutanvändare. Skriv ut en kopia av de relevanta instruktionerna och ge den till slutanvändaren.



# Bona Mega Natural

EN KOMPONENT, VATTENBUREN TOPPLACK

Topplack med naturligt utseende.

## VIKTIGT!

- Mjukgörare som finns i material som mattunderlag, möbelben, hjul och lim som används för fixering kan leda till uppmjukning och missfärgning. Exponering för hårfärgningsmedel eller gummidäck på bilar, cyklar och barnvagnar kan leda till permanent, irreversibel missfärgning av ytan. Använd skydd eller undvik kontakt mot golvytan helt.
- Spill ska tas bort omgående. Spill som ligger kvar under en längre tid eller torkar in kan orsaka kosmetiska fläckar eller skada ytan.
- Observera att även om Bona-lacker är designade för att ge en förseglad yta som är motståndskraftig mot slitage, nötning och spill etc. så finns det inget ytbehandlingssystem som kan förhindra fysisk skada på virket eller "härda" golvet. Fördjupningar i träet och repor kan orsakas av möbler, tappade föremål, hundklor etc. och åtgärder bör vidtas för att minska risken för att detta inträffar.

Informationen i detta dokument och alla andra råd och rekommendationer som vi tillhandahåller för att hjälpa och assistera utföraren är baserad på tidigare erfarenhet och omfattande tester, men gör inga anspråk på att vara kompletta. På grund av det breda utbudet av möjliga tillvägagångssätt och villkor för användning av våra produkter, befriar vi inte användare från behovet av att utföra sina egna försök eller att söka teknisk rådgivning från Bona före användning. Bona kan bara garantera sina produkter och inte konstruktionen som helhet. Följ rekommendationer från golvtillverkaren och bestämmelser i relevanta standarder.